

世界トップレベルの
自動クリーニング&
ハンドリング設備製造社

NEWSMITH

www.newsmiths.co.uk

Trayline 2



Trayline 3



Trayline シリーズ

箱、木箱、バスケット用の連続洗浄すすぎ機

- ・ 機械本体は完全にステンレスで構築
- ・ 経済的なランニングコスト、簡単な操作やメンテナンスを考慮して設計された機械
- ・ 両サイドにオペレーター保護付きアクセスドアを装備
 - ・ 単独オペレーター操作アタッチメントオプション

電話: +44 (0) 1924 405988
sales@newsmiths.co.uk

標準機能

- ステンレスコンベアーシステム
- 大規模なタンク容量で水の変化を最小化
- 浸漬ヒーター保護を機械に内蔵
- スプレーアームから洗浄とすすぎを行い全体を洗浄
- パイプとフィルターに簡単アクセスして洗浄



TRAYLINE	2	3
長さ	3100mm (OPO付属部の200mmは含まず)	3660mm (OPO付属部の200mmは含まず)
幅	940mm (全体)	1050mm (全体)
高さ	1590mm (OPO付属部の390mmは含まず)	1590mm (OPO付属部の390mmは含まず)
洗浄設計	200トレー/毎時 (600mm x 400mm)	300トレー/毎時 (762mm x 457mm)
洗浄ポンプ	4kW (5½hp)	5.5kW (7½hp)
ドライブモニター	0.18kW (¼hp) 固定速度	0.18kW (¼hp) 可変速度
洗浄タンク	300リットル (66ガロン)	450リットル (100ガロン)
水すすぎ使用量	4.5リットル/分 @ 1.5バール	5.5リットル/分 @ 1.5バール
コンベアー幅	475mm (最大トレー幅450mm)	584mm (最大トレー幅559mm)
フィード開き部	300mm (最大トレー高250mm、OPO付属部含む)	300mm (最大トレー高250mm、OPO付属部含む)
洗浄ヒーティング	30kW標準 (エコバージョンでは20kW) *他形式のヒーティングもあり。	40kW標準 *他形式のヒーティングもあり。
洗浄タンクフィルター	¾" bsp	¾" bsp
ドレイン	2" bsp	2" bsp
オーバーフロー	1¼" bsp	1¼" bsp
ホットリンスサプライ	¾" bsp (1.5バール最小)	¾" bsp (1.5バール最小)
総電気負荷	34.18kW標準 (エコバージョンでは24.18kW)と、すすぎヒーターが採用される場合のすすぎ分 (20kW)。400v 3ph 50hzを供給。	45.78kW標準 (エコバージョンでは24.18kW)と、すすぎヒーターが採用される場合のすすぎ分 (20kW)。400v 3ph 50hzを供給。

NEWSMITH STAINLESS LIMITED

Child Lane, Roberttown, Liversedge,
West Yorkshire, WF15 7PH, UK

電話: +44 (0) 1924 405988 Fax: +44 (0) 1924 403304

Eメール: sales@newsmiths.co.uk www.newsmiths.co.uk



Newsmith本社

